

## MULTIFORE RIC 1000



### PRINCIPALES DONNEES

#### MAT DE FORAGE

Poussée	15 600 daN
Traction	20 300 daN
Course tête rotation	7.30 m
Course manoeuvre	9.20 m
Angle de forage	0 à 30° sur verticale

#### CENTRALE DE PUISSANCE

Moteur type	Thermique
	Catégorie 3306 TA
Puissance	270 cv

#### TETE DE ROTATION

Vitesse	0 à 950 tr/mn
Couple maxi	1 036 m.daN
Couple à 950 trs/mn	136 m.daN

#### FREIN DE TIGES - DEBLOCAGE

Force axiale retenue	30 tonnes
Table de retenue	diam, 9"5/8
Frein minier conique	diam, 5"1/2

#### PORTEUR

Marque	TITAN
Type	TTR340 – 8x8
Puissance	259 kW

#### AUTRES EQUIPEMENTS

- Treuil de manoeuvre 7 000 daN
- Treuil wire-line (1 500 m)
- Pompe d'injection FMC Royal Bean 470
- 4 vérins de stabilisation au sol

#### DIMENSION EXTERIEURES SONDEUSE (transport)

Longueur	11.80	mètres
Largeur	2.50	mètres
Hauteur	4.25	mètres
Poids	32.00	tonnes

#### DIMENSIONS EXTERIEURES EN POSITION DE TRAVAIL

Longueur (forage vertical)	11.00	mètres
Largeur	2.50	mètres
Hauteur	12.90	mètres

